

150.000 mm



LATEXBOND 128

CEMENT MORTAR & TILE ADHESIVE BONDING ADDITIVE



NON TOXIC
REDUCES SHRINKAGE
ENHANCE BONDING STRENGTH
IMPROVES ABRASION RESISTANCE
IMPROVE FLEXURAL AND STRENGTH
IMPROVES ACID / CHEMICAL RESISTANCE

150.000 mm

LATEXBOND 128 LATEXBOND 128 LATEXBOND 128

150.000 mm



LATEXBOND 128

LATEXBOND 128
 is a multipurpose high quality Latex admixture specially formulated for use with cement-based Tile Adhesive, Tile Grout, Cement or Cement-Sand mortar. It will substantially improve the adhesion strength, water resistance, wear resistance and workability of the cement mixes. It is ideal for installation of wall and floor tiles (interior/exterior), stones facade, swimming pool etc. It is also use to mix with cement-sand to improve the adhesion strength of cement mortar renders, floor screed, repair mortars etc.

Advantages

- Extremely good bonding and adhesion.
- Reduces shrinkage, increases flexural and tensile strength.
- Excellent water resistance.
- Improves resistance to acid / chemical.

Usage & Application

- Use with cement-based Tile Adhesive for internal and external tiling works.
- Dosage: 0-8kg per 25kg Tile Adhesive.
- Use with cement-based Colored Grout.
- Dosage: 1-1.5kg per 3.5kg Colored Grout.
- Use with cement to prepare Slurry Bonding Agent
- Mixing Ratio : 1 part LATEXBOND 128 : 2 parts cement
- Use with cement-sand to prepare Latex Modified Renders / Screed and Repair Mortar.
- Dosage: 8-15kg per 50kg cement-sand mix.

LATEXBOND 128
 adalah sejenis perencah simen (bahan tambahan) pelbagai guna yang berbentuk cecair. Bila dicampurkan dengan Perakat Jubin, Grout Jubin atau Campuran Simen dan Pasir, lanya akan meningkatkan lekatan, fleksibiliti dan kekalilan terhadap air, menahan terhadap asid dan kimia serta mengurangkan pengecutan konkrit.

Kebaikan

- Membentuk ikatan dan likatan yang baik.
- Mengurangkan proses pengecutan konkrit, meningkatkan fleksibiliti dan ketahanan.
- Pengalis air yang baik.
- Meningkatkan ketahanan terhadap asid dan kimia.

Cara Kegunaan / Dos

- Gunaan dengan Perakat Jubin Berasas simen dan kerja-kerja menampal marmar dan Jubin.
- Dos: 0-8kg untuk satu beg penakat jubin (25kg).
- Gunaan dengan Colored Grout (pengisi ruang jubin) berasas simen.
- Dos: 1-1.5kg untuk satu beg Colored Grout (3.5kg)
- Gunaan dengan simen untuk menyediakan Slurry Bonding Agent.
- Dos: 1 bahagian LATEXBOND 128 dengan 2 bahagian simen.
- Gunaan dengan Simen Pasir untuk menyediakan Latex Modified Renders / lapisan lepa simen atau lapisan membaik pulih & repair mortar.
- Dos: 8-15kg untuk satu beg (50kg) campuran simen & pasir.

LATEXBOND 128
 乃是一種特別配製成的多用途乳膠粘劑，用來增強沙灰混合物的黏結性，使沙灰更加堅固耐用。能在水分的滲透，而達到防水作用。

用途

LATEXBOND 128 可用作瓷磚膠漿及沙灰混合物的粘劑，能增強粘結性及擁有良好的防水性，與瓷磚填縫劑配合，也能增強瓷磚填縫劑的粘結性及防水性。

用法

- 伴合與瓷磚膠漿以提高粘著性、面折性、抗水性及堅固性。調配率:25kg 膠漿需要 0-8kg 的 LATEXBOND 128.
- 伴合與 COLORED TILE GROUT 瓷磚填縫劑以提高粘著性、面折性、堅固性及防水性。調配率:3.5kg 的填縫劑需要 1 至 1.5kg 的 LATEXBOND 128.
- 伴合與沙灰混合物。調配率:50kg 沙灰混合物需要 8 至 16kg 的 LATEXBOND 128.
- 伴合與洋灰作行灰粘劑。調配率:1份 LATEXBOND 128 伴與2份灰泥。

STIR WELL BEFORE USE

GONCANG SEBELUM GUNA

用前須先透徹攪勻

A Product by:
DURACEM COATING INDUSTRIES SDN BHD (595786-M)
 LOT 2772H, Jalan Industri 12, KG. BARU SG. BULOH,
 47000 SG. BULOH, SELANGOR, MALAYSIA
 TEL: 03-6140 2129 FAX: 03-6140 3129




4L

18L

LATEXBOND 128 LATEXBOND 128 LATEXBOND 128